

# Pressarmaturen für Öl- & Kraftstoffschläuche



Silber- und Kraftstoffschläuche ab Seite 398



Niederdruckpresse für Silber- und Kraftstoffschläuche auf Seite 959



## Schlauchhülsen für Niederdruckschläuche

Typ	DN	Hülse Ø innen	Schlauch Ø außen	Boden- loch
<b>Stahl verzinkt</b>				
220-02	2	9,0	7,5 - 8,0	5,5
220-03	3	10,0	8,5 - 9,0	6,2
220-04	4	11,0	9,5 - 10,0	7,2
221-04	4	12,5	11,0 - 11,5	7,3
222-04	4	12,5	11,0 - 11,5	8,8
220-06	6	13,5	12,0 - 12,5	9,2
221-06	6	14,5	13,0 - 13,5	9,3
222-06	6	15,0	13,5 - 14,0	9,3
220-08	8	15,0	13,5 - 14,0	11,2
221-08	8	16,0	14,5 - 15,0	11,2
222-08	8	17,0	15,5 - 16,0	11,2
220-10	10	18,0	16,5 - 17,0	14,2
221-10	10	19,5	18,0 - 18,5	14,2
220-13	13	22,0	20,5 - 21,0	17,2
221-13	13	24,5	23,0 - 23,5	17,2
220-16	16	26,5	25,0 - 25,5	19,7
221-16	16	28,0	26,5 - 27,0	19,7
220-20	20	32,0	30,5 - 31,0	23,7
221-20	20	33,0	31,5 - 32,0	23,9
220-25	25	40,0	35,0 - 39,0	29,6

## Schlauchhülsen aus Edelstahl für Niederdruckschläuche

Typ	DN	Hülse Ø innen	Schlauch Ø außen	Boden- loch
<b>1.4301</b>				
220-03 ES	3	10,0	8,5 - 9,0	6,6
220-04 ES	4	11,0	9,5 - 10,0	7,5
221-04 ES	4	12,0	10,5 - 11,0	7,5
220-06 ES	6	13,5	12,0 - 12,5	10,1
221-06 ES	6	14,0	12,5 - 13,0	10,0
220-08 ES	8	15,0	13,5 - 14,0	11,7
221-08 ES	8	16,0	14,5 - 16,0	11,7
222-08 ES	8	17,0	15,5 - 16,0	12,2
220-10 ES	10	18,0	16,5 - 17,0	13,8
221-10 ES	10	19,0	17,5 - 18,0	13,8
221-13 ES	13	24,5	23,0 - 23,5	17,0
220-20 ES	20	28,5	27,5 - 28,0	20,5
220-25 ES	25	34,5	32,0 - 33,5	26,0

## Überwurfmutter metrisch - für 60° Konus DIN 3863

**DIN 3870**

Typ	Typ	DN	Gewinde	Ø Bohrung*	Schlüssel- weite
<b>Stahl verzinkt</b>	<b>1.4301</b>				
831 0300	---	3	M 10x1	6,8	12
831 0400	831 0400 ES	4	M 12x1,5	7,8	14
831 0600	831 0600 ES	6	M 14x1,5	9,9	17
831 0800	831 0800 ES	8	M 16x1,5	11,8	19
831 1000	831 1000 ES	10	M 18x1,5	13,8	22
831 1300	831 1300 ES	13	M 22x1,5	17,3	27
831 1600	---	16	M 26x1,5	20,3	32
830 2000	---	20	M 30x1,5	24,3	36
831 2000	---	20	M 30x2	24,3	36
830 2500	---	25	M 38x1,5	31,3	46

\* Werte in Klammern für Typ 1.4301

## Überwurfmutter zöllig - für 60° Konus DIN 3863

**DIN 3870**

Typ	DN	Gewinde	Ø Bohrung	Schlüssel- weite
<b>Stahl verzinkt</b>				
834 0300	3	G 1/8"	6,8	14
834 0604	4	G 1/4"	7,8	17
834 0600	6	G 1/4"	9,9	17
834 0800	8	G 3/8"	11,8	19
834 1310	10	G 1/2"	13,8	24
834 1300	13	G 1/2"	17,3	24
834 2016	16	G 3/4"	20,3	32
834 2520	20	G 1"	24,3	41

## Flachdichtende Schlauchnippel für LKW-Kompressoren

Typ	DN	Schlauch Ø innen	Bund Ø hinter Dichtfläche	passende Überwurfmutter	Gewinde
<b>Stahl verzinkt</b>					
810 0400 ES	13	14 - 15	17	831 1300	M 22x1,5
810 0600 ES	13	14 - 15	20	831 1600	M 26x1,5
810 0604 ES	16	17 - 18	20	831 1600	M 26x1,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.